

DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO

Espesor total/Espessura total	EN 428	mm	3.00 – 3.30
Espesor capa de uso/Espessura camada de desgaste	EN 429	Mm	> 1
Peso/Peso	EN 430	g/m ²	2800 - 3260
Ancho de rollos Largura dos rolos	EN 426	cm	200
Largo de rollos Comprimento dos rolos	EN 426	ml	25

CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES

Normas/Normas	-	-	EN 651
Europea/Europeia	EN 685	clase	34 - 42
Fuego/Fogo	EN 13 501 -1	clase	C _{fl} -s1
Comportamiento electrostático/Comportamento electrostático	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido (1)	DIN 51 130	clase	R10





CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES

Abrasión/Abrasão	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Grupo de abrasión/Grupo de abrasão	EN 651	-	T
Estabilidad dimensional/Estabilidade dimensional	EN 434	%	≤ 0.40
Punzonamiento/Punçoamento (exigencia / exigência)	EN 433	mm	≤ 0.20
Punzonamiento/Punçoamento (valor / valor)		mm	≈ 0.06
Acústica/Acústica	EN ISO 717-2	dB	16
Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W) /Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)	EN 425	-	OK
Resistencia térmica/Resistência térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/Estabilidade das cores	EN 20 105 - B02	grado/grau	≥ 6
Tratamiento de superficie/Tratamento de superficie	-	-	Protectsol®2
Resistencia a los productos químicos/Resistência aos produtos químicos (2)	EN 423	-	OK
Actividad antibacteriana / Atividade antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (3)	ISO 22196	-	> 99% inhibe el crecimiento / inibe o desenvolvimento

MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE / QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC (28 dias)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certificado / Certificação	-	-	Floorscore™

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

	EN 14041	-	  
		-	