




















## Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

|   |   |  |   |   |   |  |
|---|---|--|---|---|---|--|
|    | Fire behaviour tested in acc. with<br>Classified in acc. with | Brandverhalten geprüft nach<br>Einstufung nach               | Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con<br>Clasificado de acuerdo con | Réaction au feu contrôlée selon<br>Classement selon | EN ISO 9239-1<br>EN ISO 11925-2<br>EN 13501-1             | ≥ 8kW/m <sup>2</sup><br>Pass / Bestanden / Conforme / Conforme<br>B <sub>fl</sub> -s1  |
|    | Slip resistance   | Gleitreibungswiderstand<br><br>Rutschhemmung/<br>-sicherheit | Resistencia al deslizamiento  | Résistance à la glissance                           | EN 13893<br>PTV<br>DIN 51130 / BGR181<br>EN 13845 Annex C | ≥ 0.30 / DS<br>≥ 36<br>R10<br>ESf  |
|    | Sound insulation  | Trittschallminderung   | Aislamiento acústico  | Isolation acoustique                                | EN ISO 140-8  | ca. 5 dB   |
|    | Flooring type   | Belagsart  | Tipo de pavimento   | Type de sol   | EN 13845  | Safety flooring<br>Rutschfester Bodenbelag<br>Suelo de seguridad antideslizante<br>Revêtement de sol de sécurité                           |
|    | Thickness   | Gesamtstärke   | Espesor total   | Epaisseur totale                                    | EN ISO 24346  | 2 mm   |
|    | Wear layer thickness  | Nutzschichtdicke   | Capa de uso   | Couche d'usure                                      | EN ISO 24340  | 2 mm   |
|    | Roll dimensions   | Rollenformat   | Dimensiones del rollo   | Dimensions des rouleaux                             | EN ISO 24341  | 2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>   |
|    | Weight  | Flächengewicht   | Peso  | Poids   | EN ISO 23997  | 2.6 kg/m <sup>2</sup>  |
|    | Residual indentation  | Resteindruck   | Punzonamiento   | Poinçonnement rémanent                              | EN ISO 24343-1  | ≤ 0.10 mm  |
|   | Classification for use  | Nutzungsklasse   | Areas de uso  | Classe d'usage                                      | EN ISO 10874  | 34, 43   |
|  | Flexibility   | Flexibilität   | Flexibilidad  | Flexibilité   | EN ISO 24344  | Pass / Bestanden / Conforme / Conforme   |
|  | Dimensional Stability   | Maßänderung  | Estabilidad dimensional   | Stabilité dimensionnelle                            | EN ISO 23999  | ≤ 0.4 %  |
|  | Light fastness  | Farbbeständigkeit<br>Lichtechtheit                           | Resistencia a la luz  | Solidité à la lumière                               | EN ISO 105-BO2  | ≥ 6  |
|  | Castor chair abrasion   | Stuhllolleneignung   | Huellas de sillas de ruedas   | Résistance à la chaise à roulettes                  | EN 425  | Yes, type W / Ja, Typ W<br>Si, tipo W / Oui, type W  |
|  | Wear resistance   | Verschleißgruppe   | Abrasión  | Résistance à l'usure                                | EN 13845 Annex D  | ≤ 10% / 50000 cycles<br>≤ 10% / 50000 Umdrehungen<br>≤ 10% / 50.000 ciclos<br>≤ 10% / 50 000 cycles  |
|  | Chemical resistance   | Chemikalien-<br>/Fleckenbeständigkeit                        | Resistencia a los<br>productos químicos   | Résistance aux<br>produits chimiques                | EN ISO 26987  | Good / Gut / Buena / Bonne   |
|  | Under floor heating   | Eignung für<br>Fußbodenheizung                               | Suelo radiante  | Conductivité thermique                              | EN 12524  | Suitable / Geeignet / Apto / compatible  |
|  | Electrical behaviours   | Elektrostatishes<br>Verhalten                                | Caraterísticas eléctricas   | Accumulation charges<br>électrostatiques            | EN 1815<br><br>EN 1081                                    | ≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisch<br>≤ 2 kV Antiestáticas / ≤ 2 kV Antistatique<br>10 <sup>6</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>9</sup> Ω (VM20 SD) |
|  | VOC emissions   | VOC Emissionen   | Emissiones de COV   | Emissions de COV                                    | CDPH 1350 /<br>Floorscore                                 | Approved / Zertifiziert<br>Conforme / Conforme   |