

## FORMATO

1520 x 228 x 6,5 mm



Biselado en los 4 lados



Poros sincronizados

## EMBALAJE

Cajas: 7 lamas  
m<sup>2</sup> caja: 2,43 m<sup>2</sup>  
Peso caja: 24,35 kg  
Cajas por palet: 44 cajas

## COMPLEMENTOS

- Zócalos laminados base espumado hidrófugo
- Perfiles de unión laminados base aluminio
- Perfiles de desnivel laminados base aluminio

\*Mamperlanes bajo pedido

## FÁCIL INSTALACIÓN



Sistema Click 2G Valinge



Manta de subsuelo incorporada

## SEGURIDAD



Ignífugo Bfl-s1



Resistencia al deslizamiento.  
R10 - DIN 51130



100% libre de compuestos químicos plastificadores

## MÁXIMA RESISTENCIA



Clase de uso 33/41



Gruoso capa de desgaste de 0,7 mm



Reducción acústica de 20 decibelios gracias a la manta de subsuelo de 1,5 mm



Apto para instalación en zonas húmedas



Resistente al moho y a los hongos, antibacteriano



Lacado higiénico "PUR" para prevenir rayadas

## GARANTÍA



Uso comercial



Uso doméstico



100% reciclables



Certificado Floorscore®



Categoría A+ de compuestos orgánicos volátiles (COV)