

## FORMATO

1220 x 181 x 5 mm



Microbiselado  
en los 4 lados

## EMBALAJE

Cajas: 14 lamas  
m<sup>2</sup> caja: 3,09 m<sup>2</sup>  
Peso caja: 20,52 kg  
Cajas por palet: 40 cajas

## COMPLEMENTOS

- Zócalos laminados base espumado hidrófugo
- Perfiles de unión laminados base aluminio
- Perfiles de desnivel laminados base aluminio

\*Mamperlanes bajo pedido

## FÁCIL INSTALACIÓN



Sistema Click 2G Valinge



Manta de subsuelo  
incorporada

## SEGURIDAD



Ignífugo Bfl-s1



Resistencia al  
deslizamiento.  
R10 - DIN 51130



100% libre de compuestos  
químicos plastificadores

## GARANTÍA



Uso comercial



Uso doméstico

## MÁXIMA RESISTENCIA



Clase de uso 33/41



Grueso capa de desgaste de 0,55 mm



Reducción acústica de 20 decibelios  
gracias a la manta de subsuelo



Apto para instalación en zonas húmedas



Duramond™, consigue una superficie más  
dura y más estable



CleanTech™ es la tecnología microbioestética de  
Adore, la cual inhibe el crecimiento de bacterias,  
virus y moho



100% reciclables



Certificado Floorscore®

ICC-CES  
ICC Global Services