

FORMATO

2000 x 242 x 12 mm



Poros sincronizados



4 biseles



Distintos tonos de lama en la misma caja

EMBALAJE

- **Cajas:** 4 lamas
- **M2 caja:** 1,94
- **Palets:** 36 cajas
- **M2 palet:** 69,7
- **Peso caja:** 20 kg aprox
- **Peso palet:** 720 kg aprox

COMPLEMENTOS EN STOCK

- Zócalo laminado base fibra y zócalo lacado blanco base fibra.
- Perfiles de unión base fibra.
- Perfiles de desnivel base fibra.
- Espumas y subsuelos de varios tipos.
- *Mamperlanes bajo pedido.

FÁCIL INSTALACIÓN



Instalación con uno de los sistemas de clic 5G más fácil, resistente y eficaz del mercado.

ANTIESTÁTICO



Tratamiento antiestático según norma EN1815, que hace que se reduzcan las descargas eléctricas. Además, es fácil de limpiar y de mantener.

MÁXIMA RESISTENCIA



Clase de uso 33.
Apto para usos domésticos y ámbitos comerciales intensos.



Nivel de desgaste a la abrasión AC5.



Alta resistencia al desgaste.



No se decolora a la luz solar.



Soporte de bajo hinchamiento.

SEGURIDAD



Ignífugo Cfl-s1



Baja emisión formaldehído.

GARANTÍA



Uso comercial.



Uso doméstico.



Producido en Alemania.