

Clasificación

| | Norma | Valor Tarkett |
|--------------------------------------|--------------------|---|
| Tipo de producto | ISO 24011 (EN 548) | Approved linoleum for walls application |
| Quality & environment certifications | - | ISO 14001 |

Características

| | Norma | Valor Tarkett |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Espesor total | EN ISO 24346 | 2 mm |
| Peso total | EN ISO 23997 | 2900 g/m ² |
| Tratamiento de protección | - | xf ² [™] |
| Valor de reflexión de la luz (%) | - | Please refer to the product page. |
| Método de instalación | - | Pegado |
| Código de color NCS | - | Please refer to the product page. |

Características Marcado CE

| | Norma | Valor Tarkett |
|----------------------------------|---|---|
| Declaración de prestaciones # | EN 15102 | 0200 0045 DoP 2013 07 |
| Comportamiento al fuego | EN 13501-1 | B-s2,d0 |
| Fire Effluent Toxicity | ISO 5659-2 (evaluation according to EN 45545-2 annex C) | CITg (4min) =0,06 and CITg (8min)=0,09 testing with irradiance of 50KW/m ² without pilot flame |
| Comportamiento electrostático | EN 1815 | Antiestático (≤ 2 kV) |
| Conductividad Térmica (in W/m·K) | EN 12524 | 0,11 |

Características Técnicas

| | Norma | Valor Tarkett |
|---|-------------------------------|--|
| Impact Resistance | EN 259-2 | Resistant to impacts - No visible burst nor crack |
| Resistencia a productos químicos | ISO 26987 - EN 423 | Resistant to dilute acids, oils, facts, current solvents and alkalis |
| Solidez colores - Luz | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Odor Test Requirement of Emission Class M1 | EN ISO 16000-28 i.A, VDI 4302 | Meets Requirement |
| Spongeability, washability, lyability, brushability | EN 12956 / EN 233 | Extra washable |
| Antibacterial activity | ISO 22196 | Naturally antibacterial (Bacteria mix - Ecoli and MRSA) |

Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior

| | Norma | Valor Tarkett |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| Emisiones COV tras 28 días | EN 16516 | Platino (≤ 10 µg / m ³) |
| Contenido de Ftalatos | - | 100% Libre de ftalatos |
| Etiqueta de emisiones | - | A+ |
| Cradle to Cradle® | - | Plata |
| Reciclabilidad | - | Reciclable |
| Allergy UK Seal Of Approval | - | Approved |