

## FORMATO

1285 x 192 x 8 mm



Poros sincronizado



4 biseles



Distintos tonos de lama en la misma caja

## EMBALAJE

- **Cajas:** 9 lamas
- **M2 caja:** 2,22
- **Palets:** 52 cajas
- **M2 palet:** 115,46
- **Peso caja:** 16 kg aprox
- **Peso palet:** 832 kg aprox

## COMPLEMENTOS EN STOCK

- Zócalo laminado base espumado hidrófugo y zócalo lacado blanco base espumado hidrófugo.
  - Perfiles de unión base aluminio.
  - Perfiles de desnivel base aluminio.
  - Espumas y subsuelos de varios tipos.
- \*Mamperlanes bajo pedido.

## FÁCIL INSTALACIÓN



Instalación con uno de los sistemas de clic 5G más fácil, resistente y eficaz del mercado.

## ANTIESTÁTICO



Tratamiento antiestático según norma EN1815, que hace que se reduzcan las descargas eléctricas.

Además, es fácil de limpiar y de mantener.

## MÁXIMA RESISTENCIA



Clase de uso 33.  
Apto para usos domésticos y ámbitos comerciales intensos.



Nivel de desgaste a la abrasión AC5.



Alta resistencia al desgaste.



No se decolora a la luz solar.



Soporte de bajo hinchamiento.



Adecuado para mascotas.

## SEGURIDAD



Ignífugo Bfl-s1



Baja emisión formaldehído.



Antibacteriano.

## GARANTÍA



Uso comercial.



Uso doméstico.



Producido en Alemania.



CARB2  
compliant