

FORMATO

1331 x 194 x 8 mm

EMBALAJE

- **Cajas:** 8 lamas
- **M2 caja:** 2,0657
- **Palets:** 52 cajas
- **M2 palet:** 107,42
- **Peso caja:** 14 kg aprox
- **Peso palet:** 728 kg aprox

COMPLEMENTOS EN STOCK

- Zócalo laminado base fibra y zócalo lacado blanco base fibra o espumado hidrófugo.
 - Perfiles de unión base fibra.
 - Perfiles de desnivel base fibra.
 - Espumas y subsuelos de varios tipos.
- *Mamperlanes bajo pedido.

FÁCIL INSTALACIÓN



Instalación con uno de los sistemas de clic más robustos del mercado.

ANTIESTÁTICO



Tratamiento antiestático según norma EN1815, que hace que se reduzcan las descargas eléctricas.

Además, es fácil de limpiar y de mantener.

MÁXIMA RESISTENCIA



Clase de uso 33.
Apto para usos domésticos y ámbitos comerciales intensos.



Nivel de desgaste a la abrasión AC5.



Alta resistencia al desgaste.



No se decolora a la luz solar.



Soporte de bajo hinchamiento.



Resistente a las quemaduras de cigarrillos.



Gran protección a la humedad gracias al sellado de cantos con parafina.

SEGURIDAD



Ignífugo Bfl-s1



Baja emisión formaldehído.



Resistencia al deslizamiento.
Clase 1 según normativa. CTE DB SUA 1.

GARANTÍA



Uso comercial.



Uso doméstico.